

ATEGO



Atego carga con todo.

Descubra un vehículo con todas las características para brindarle el máximo desempeño en transporte de cargas. Un camión que le ofrece una amplia gama de posibilidades de configuración y usos. ¡Su nuevo Atego lo espera!

Mercedes Benz
Trucks you can trust





| ATEGO 2425/48 | | ATEGO 2428/48 | | Equipamiento de serie |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| Tipo | Camión | Camión | | Asiento del conductor con suspensión neumática |
| Motor (conforme norma Euro III) | MB OM-906 LA Turbo Intercooler | MB OM-926 LA Turbo Intercooler | | Alternador 28 V / 80 A |
| Gerenciamiento | Electrónico | Electrónico | | Baterías: 2 x 12 V / 100 Ah |
| Cilindros y disposición | 6 cilindros, verticales en línea | 6 cilindros, verticales en línea | | Freno adicional Top-Brake |
| Cilindrada | 6.374 cm ³ | 7.201 cm ³ | | Soporte columna de dirección ajustable |
| Potencia máxima | 245 CV @ 2.200 rpm | 279 CV @ 2.200 rpm | | Parasol acrílico transparente |
| Torque máximo | 902 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm | 1098 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm | | Retrovisores gran angular eléctricos |
| Velocidad máxima | 113 Km/h | 110 Km/h | | Cobertor de tuercas de rueda |
| | | | | Prefiltro con separador de agua |
| Tipo de transmisión | 6 x 2 | 6 x 2 | | Radio |
| Caja de cambios | MB G 85 - 6 / 6,7-0,73 | MB G 131 - 9 / 14,57-1,0 | | Avisador de marcha atrás |
| Cantidad de marchas | 6 | 9 | | Tacógrafo digital |
| | | | | Bloqueo de arranque con Transponder |
| Embrague | MF 395 | MF 430 | | Faros antiniebla halógenos de luz blanca* |
| Disco de embrague (tipo y diámetro) | Monodisco seco (Ø 395 mm) | Monodisco seco (Ø 430 mm) | | Vidrios eléctricos* |
| | | | | Retrovisor de rampa* |
| Eje trasero motriz | MB HL5/61 DZ-11 | MB HL4/62 D-11 | | Faldón frontal* |
| Relación de reducción | i = 5,62 / 7,89 | i = 4,30 | | Gancho remolque eje central* |
| | | | | |
| Suspensión | Elásticos parabólicos (del./tras.) | Elásticos parabólicos (del./tras.) | | Equipamiento opcional |
| Amortiguadores | Doble acción (del./tras.) | Doble acción (del./tras.) | | Distintas distancias entre ejes |
| Barra estabilizadora | Delantera | Delantera | | Aire acondicionado |
| | | | | Bloqueo de diferencial |
| Tipo de cabina | Doble (dormitorio) | Doble (dormitorio) | | Techo elevado |
| Distancia entre ejes | 4.760 mm | 4.760 mm | | |
| Tanque de combustible (plástico) | 300 litros (tapa con cerradura) | 300 litros (tapa con cerradura) | | |
| Neumáticos | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | | |
| Frenos | Tambor en ruedas del. y tras. con ABS | Tambor en ruedas del. y tras. con ABS | | |
| Peso en orden de marcha | 6.430 Kg | 6.510 Kg | | |
| Capacidad máxima eje delantero | 6.100 Kg | 6.100 Kg | | |
| Capacidad máxima eje tándem trasero | 18.000 Kg | 18.000 Kg | | |
| Peso Bruto Total (PBT) | 24.100 Kg | 24.100 Kg | | |
| Peso Bruto Total Combinado (PBTC) | 45.000 Kg | 45.000 Kg | | |

**De serie en el modelo 2428, opcional en el 2425*