



Motor

Modelo	OM 654 LA EURO V (EGR+DPF), un turbo VGT, block aluminio
Tipo	4 cilindros verticales en línea, Turbocooler (16 válvulas)
Cilindrada	1.950 cm³
Potencia	114 CV (Modelo 311) / 143 CV
Transmisión	Manual de 6+1 velocidades
Frenos	Disco en todas las ruedas (con servo depresión)
Susp. del.	Independiente con ballestas transversales parabólicas y barra estabilizadora, Amortiguación hidráulica doble efecto
Susp. tras.	Rígida con ballestas parabólicas y barra estabilizadora, Amortiguación hidráulica doble efecto
Tracción	Trasera



POTENCIA: 114 CV
(Modelo 311) / 143 CV



TRANSMISIÓN:
MANUAL DE 6+1
VELOCIDADES

Medidas y capacid.	311	414 Estándar	414 Largo	514 Largo	514 Extra Largo
Techo	Normal	Elevado	Elevado	Elevado	Elevado
Dist. entre ejes	3.665 mm	3.665 mm	4.325 mm	4.325 mm	4.325 mm
Largo total	5.932 mm	5.932 mm	6.967 mm	6.967 mm	7.367 mm
Ancho (sin espejos)	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Alto	2.417 mm	2.667 mm	2.663 mm	2.706 mm	2.703 mm
Longit. int. del salón	3.272 mm	3.272 mm	4.307 mm	4.307 mm	4.707 mm
Superficie zona de carga	4,0 m²	5,1 m²	6,6 m²	6,6 m²	7,3 m²
Volumen de carga	9 m³	10,5 m³	13,9 m³	13,9 m³	15,4 m³
Ancho int. del salón	1.787 mm	1.787 mm	1.787 mm	1.787 mm	1.787 mm
Alto int. del salón	1.719 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Depósito de comb.	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros
Velocidad máxima	150 Km/h	155 Km/h	155 Km/h	151 Km/h	151 Km/h

Peso en orden de marcha (Kg)	311	414 Standard	414 Largo	514 Largo	514 Extra Largo
Eje delantero	1.323	1.346	1.401	1.411	1.371
Eje trasero	1.000	1.017	1.112	1.261	1.358
Total	2.323	2.363	2.513	2.672	2.729

Peso bruto admisible (Kg)	311	414 Standard	414 Largo	514 Largo	514 Extra Largo
Eje delantero	1.650	1.860	1.850	1.850	1.850
Eje trasero	2.250	2.430	3.500	3.500	3.500
Total	Limit. a 3.500	Limit. a 3.880	Limit. a 3.880	Limit. a 5.000	Limit. a 5.000
Peso Bruto Vehic. (PBV)	3.500	3.880	3.880	5.000	5.000
Carga Útil	1.163	1.531	1.500	2.455	2.420

Para modelos 311, 414 estándar y 414 largo:
P.B.T. no superior a 3.500 Kg: No requiere Permiso Nacional de Circulación
P.B.T. menor a 4.000 Kg: Permite la conducción con Libreta de Conducir Cat. A

Seguridad activa

Frenado autónomo de emergencia (Active Brake Assist)	EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado)
Control de fatiga y/o distracción del conductor	Asistente de viento lateral
ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)	Ayuda de arranque en pendiente
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	Luz de freno adaptativa y 3er stop
ASR (Sistema de control de tracción)	Avisador de cinturón de seguridad no abrochado
BAS (Servofreno de emergencia)	Sensor de lluvia

Seguridad pasiva

Airbag para conductor y acompañante

Confort

Aire acondicionado y consola Tempmatic	Tempomat (Control de Velocidad Crucero) c/volante multifuncional
Dirección eléctrica progresiva Dirección regulable en altura y profundidad	Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral c/regulación interior de altura
Indicador de cambio de marcha en el tablero	Faros antiniebla con luz de giro (Excepto modelo 311)
Indicador digital del nivel de aceite del motor	Apertura de puertas traseras de 270° autoblocantes
Alzacristales eléctricos	Consola de cambios optimizada
Consola DIN bajo techo (Excepto modelo 311)	Pared separadora cabina - salón
Luz de lectura en cabina	Luz de techo en compartimiento de carga / habitáculo con contacto en puerta
Revestimiento inferior en zona de carga	Indicador de temperatura exterior
Llave inteligente KEYLESS (encendido por botón)	Suelo de madera en el salón

Economía

Mantenimientos cada 20.000 Km

Opcionales

MBUX: pantalla 10,1" Touch p/control + Audio + Video + AppleCar y AndroidAuto inalámbricos.
Cámara de marcha atrás en pantalla MBUX
Avisador de Marcha Atrás
Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción
Puerta trasera con luneta térmica y compartimiento con red
Doble compuerta lateral (izquierda y derecha. En modelo 314)